

LAUNCH


www.launchiberica.com

CAT-501+

La mayor parte de las averías que pueden presentarse en una transmisión automática tienen que ver con la lubricación. Si el aceite de la transmisión (ATF) no se puede cambiar por completo o no podemos controlar la cantidad de llenado, el exceso o la escasez pueden causar daños en las válvulas de mando, selector y caja de cambios en general. El **CAT-501+** permite limpiar el circuito y realiza el cambio de la mayor parte del aceite usado de transmisión, convertidor de par y radiador en menos 20 minutos, adecuando la carga del nuevo a la cantidad exacta estipulada por el fabricante o que había anteriormente en el circuito. Toda la operación se realiza de forma automática.

Pantalla color para fácil manejo

	General type (TOYOTA, MITSUBISHI SPACE WAGON (GLX), LEXUS ES300, HONDA and NISSAN car type		GENERAL MOTORS LINCOLN, CADILLAC
	General type (TOYOTA, MITSUBISHI SPACE WAGON (GLX), LEXUS ES300		GENERAL MOTORS LINCOLN, CADILLAC
	One group CADILLAC, BMW 750 AT type 4HP-22 4HP-24 A421, MITSUBISHI V6.3000		FORD, eg: VOLVO, FORD CHRYSLER, DAIMLER-BENZ
	One group CADILLAC, BMW 750 AT type 4HP-22 4HP-24 A42		FORD, eg: VOLVO, FORD CHRYSLER, DAIMLER-BENZ
	EUROPEAN Eg: New VECTRA, PASSAT		FORD LINCOLN, VOLVO
	EUROPEAN New VECTRA, PASSAT		FORD LINCOLN, VOLVO
	CHRYSLER GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300		FORD
	CHRYSLER 13.157mm GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300		FORD CADILLAC
	EUROPEAN New VECTRA		GENERAL MOTORS CHRYSLER
	EUROPEAN New VECTRA		CHRYSLER GENERAL MOTORS



Especificaciones

- Alimentación: 220 ± 10%
- Tolerancia en carga: ±100ml
- Capacidad max. detergente: 1000ml
- Sensibilidad temperatura: ± 1 °C
- Filtrado: 5µm
- Ruido: <70db
- Consumo de la bomba: 150W
- Dimensiones: 70*70*130 cm
- Temperatura ambiente: -10~+40°C
- Humedad relativa: <85%

Características

- Display LCD para fácil manejo.
- Llenado automático del aceite de la transmisión.
- Interruptor inteligente dirección de líquido entrada / salida.
- Función de limpieza automática.
- Intercambio automático del líquido nuevo / usado.
- Display visual con la presión de salida del aceite radiador.
- Control electrónico inteligente intercambio de igual nivel.
- Adaptadores para vehículos Europeos, Asiáticos y Americanos.
- Solución a un intercambio manual incorrecto del líquido.
- Mejora el funcionamiento de la transmisión automática.
- Prolonga la vida útil de la transmisión.



NEW